

[01]

GeoCollect Erdwärme-Absorber

[01.01]

Einzelkomponenten

[01.01.0001]

Alternativ: Soleverteiler-Schacht Typ L 500-2/12, Abd. A 15, mit Soleverteiler

Soleverteiler-Schacht Typ L-500-2/12,
aus PP mit Anschluss-Stutzen aus PP,
für Erdeinbau,

Schachtmaße

500 x 500 mm (bis 8 Solekreise)

650 x 500 (9 bis 12 Solekreise)

Bauhöhe 700 mm.

Schacht-Abdeckung Kunststoff KL. A 15

nach DIN EN 124 / DIN 1229, Prüfkraft 1.500 kg

Mit vormontiertem Kunststoffsoleverteiler aus PE,

Anzahl Solekreise: St

mit Durchflussmengenmesser, Anzeige 4-20 l/min,

Solekreisanschlüsse mit Schweißstutzen PP-Rohr Ø 32mm,

SDR 11,

Wärmepumpenanschluss d63 / d50

(Schweißstutzen PE 100, SDR 11)

je Solekreisvorlauf mit Absperrhahn, Solerücklauf mit

Durchflussmesser 2-12 l/min.

Liefernachweis:

GeoCollect GmbH

Milchstraße 8 · 20148 Hamburg

Menge: Einheit: St

EP: GP: